



PAD REUNIÓN Y VISITAS



PRESTACIONES DE SERIE



1 Silla fija de cuatro patas:

- Apilable.
- Opción adosable.
- Opción ruedas.
- Opción pala
- Opción asiento tapizado o asiento y respaldo tapizado




Adosable en opción



Pala escamoteable en opción



DIMENSIONES



kg	kg sb / cb	6,40 / 8,80
Ta	Tela del asiento	0,70
Tr	Tela del respaldo	0,70
Pa	Piel asiento	0,84
Pr	Piel respaldo	0,84



DESCRIPCIÓN

ASIENTO Y RESPALDO

Monocarcasa de inyección de poliamida con fibra de vidrio. De forma anatómica ajustándose a la forma de la espalda del usuario y obligándole a una posición correcta de sentado. El borde del asiento, redondeado, reduce al mínimo los puntos de presión en las piernas.

En la versión tapizada, llevará un cojín asiento o respaldo atornillado a la carcasa.

ESTRUCTURA

Tubo de acero de alta resistencia de diámetro 16*1.5 mm, 4 patas. Unido a la carcasa a través de unas pletinas soldadas.

La opción de adosabilidad es un conjunto extraíble situado debajo del monocasco formado por dos partes:

- Una parte metálica: varilla Ø4 cromada y curvada,
- Y otra parte de plástico: pieza de inyección en PA6+30fibra en color negro, con botón sobre-inyectado en rojo

BRAZOS

Brazos de tubo de acero de diámetro 16*1.5 mm, soldados a la estructura con apoyabrazos de integral de tacto suave y gomoso.

En la opción de pala, el brazo será una continuación a la pata delantera, soldado a la estructura. Tablero en compacto GA, e-8mm.



TASA DE RECICLABILIDAD



CERTIFICADOS



UNE-EN 16139