



TRAZO TABURETE



PRESTACIONES DE SERIE




1 Taburete fijo patín:

Apilable 5/6 uds.
Opción deslizando con fieltro.



DIMENSIONES



kg	kg sb / cb	7,6 / 8,9
Ta	Tela del asiento	0,3
Tr	Tela del respaldo	0,2
Pa	Piel asiento	0,5
Pr	Piel respaldo	0,3

Opcional con y sin brazos



Deslizantes opcionales con y sin fieltro

FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN

ASIENTO Y RESPALDO

Mono-carcasa de polipropileno de alta resistencia. Moldeada de tal forma que permite mantener una posición ergonómica correcta. Su diseño aporta la flexibilidad y rigidez en aquellos puntos donde se necesita. El borde del asiento, redondeado, reduce al mínimo los puntos de presión en las piernas.

Opción tapizado asiento y respaldo. El soporte de la tapicería es en polipropileno donde se inyecta la goma espuma flexible de densidad media de 42 kg/m³, y sobre la que se coloca el tejido. Dicho soporte irá clipado a la carcasa.

Opción brazos - del mismo material formando una única pieza con la mono-carcasa, eliminando cualquier punto crítico en la flexión y manteniendo la pureza del respaldo.

ESTRUCTURA

Tubo de Ø16 y espesor 2 mm. curvada en CNC y soldada (pintada o inoxidable).

En la parte frontal lleva un travesaño soldado del mismo calibre para apoyar los pies.

En la parte inferior del asiento lleva una tapa en polipropileno que permite apilar la silla sin producir daño alguno a los elementos de contacto. Unida al asiento junto con la varilla en los 4 puntos de fijación.



TASA DE RECICLABILIDAD



CERTIFICADOS



UNE-EN 16139