



SIRA
VISITEUR



PRESTATIONS DE SÉRIE




FICHE TECHNIQUE







DIMENSIONS


1 4 Pieds bois




2* 4 Pieds métalliques avec/sans accoudoirs





3 Luge





4 Siège pivotant base 4 rayons



5* Base pyramidale roulettes/feutre



6* Siège pivotant 5 rayons polyamide/aluminium



	1	2*	3	4	5*	6*
kg Poids (kg)	4,64	5,9/5,2	6,64	6,32	4,85/5,17	5,94/7,03
Ta Tissu dossier (ml)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55



DESCRIPCIÓN

COQUE

Coque autoportante en polypropylène recyclable avec charge de fibre de verre, disponible en 4 couleurs différentes (NR, BA, RT, VN). Dans les versions 4 pieds métalliques, bois ou luge, la coque se fixe à la structure sans besoin d'outil.

COUSSIN ASSISE

Sur cette coque autoportante, nous avons l'option de recouvrir de tissu la zone d'assise avec une mousse d'une densité de 40 kg/m³, collée à un support de tissu fabriqué en polypropylène, qui est vissé ultérieurement à l'aide de vis 4x13 à la coque autoportante pour assurer sa fixation.

CACHE ANTI-POUSSIÈRE

Coque fabriquée en polypropylène qui se place sur la partie inférieure du siège pour protéger le coussin de l'assise au moment d'empiler les sièges. Pas besoin d'outil pour fixer cet élément.

Cette coque est disponible en 4 couleurs différentes (NR, BA, RT, VN).

BASE

Toute la structure peinte reçoit un pré-traitement consistant en un dégraissage, lavage et phosphatage suivi d'une couche de poudre époxy polyester de 60/80 microns, et d'un processus ultérieur de polymérisation. Ce recouvrement en poudre est conforme à la réglementation en vigueur UNE23827-90. concernant la réaction au feu.

► 4 pieds bois

Structure de 4 pieds coniques en bois de frêne verni fixé à l'aide de vis 7,5x72 à un support en acier soudé conforme à la réglementation UNE-EN10305-5 et à la réglementation DC01 UNE-EN10130. Le support est peint avec de la peinture en poudre époxy de 60/80 microns conforme à la réglementation en vigueur de réaction au feu UNE 23827-90 en noir.

Sur la base des pieds en bois sont fixés des embouts en polyamide pour améliorer l'adhérence du siège au sol, et éviter de rayer et/ou d'endommager le sol.

► 4 pieds métalliques / 4 pieds métalliques à roulettes

Structure fabriquée en tube rond de Ø 16x2 en acier conforme à la réglementation UNE-EN10305-5, soudé à deux profilés en tube rectangulaire 25x10x1,5 en acier conforme à la réglementation UNE-EN10305-5 où est fixé l'assise.

La structure peut être peinte à la peinture en poudre époxy en 15 couleurs différentes.

- Dans l'option de piétement métallique à roulettes, des roulettes de Ø 37 mm sont fixées à la structure.

► Luge

Structure fabriquée en tube rond de Ø16x2 en acier conforme à la réglementation UNE-EN10305-5, soudé à deux profilés en tube rectangulaire 25x10x1,5 en acier conforme à la réglementation UNE-EN10305-5 où est fixée l'assise.

La structure peut être peinte à la peinture en poudre époxy en 15 couleurs différentes.

► Pivotant et réglable en hauteur 4 appuis

Base Ø 600 en aluminium injecté 4 appuis, poli ou peint à la peinture époxy en 15 couleurs différentes. Glissants pour sol dur et à feutre pour sol souple. La base est vissée à un piston d'élévation classe 4.

► Pivotant et réglable en hauteur 5 appuis

Base Ø 680 en polyamide Nr ou Ø 700 aluminium injecté 5 appuis, poli ou peint à la peinture époxy en 15 couleurs différentes. Roulettes Ø 60 pour sol dur ou souple ou glissantes pour sol dure ou souple.

► Base pyramidale

Base polyamide Ø 670 NE ou BA à 4 appuis. Glissants pour sol dur ou souple ou à roulettes Ø 60 pour sol dur ou souple.



TAUX DE RECYCLAGE



MODÈLE	% RECYCLÉ	% RECYCLABLE
4 pieds métalliques avec accoudoirs	47,73	100
4 pieds métalliques sans accoudoirs	41,5	100
4 pieds bois	28,44	100
Patin	52,27	100
Pivotant avec élévation, base aluminium	20,80	98,30
Pivotant avec élévation, base plastique	13,94	100
Base 4 pointes plates en aluminium avec élévation	27,47	98,46
Base pyramidale sans élévations, avec des roulettes	6,80	100
Base pyramidale sans élévations, avec des feutres	7,25	100