

dynamobel

M82

GUIDE D'ENTRETIEN
ET DE NETTOYAGE

M82 GUIDE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

Le client et/ou l'utilisateur trouveront dans ce guide les principes de base à respecter lors du nettoyage et de l'entretien de la cloison démontable M82, afin d'optimiser le comportement et la durabilité du système.

1. ENTRETIEN

Ce produit ne nécessite pratiquement pas d'entretien. Seuls les boutons et les poignées des portes sont susceptibles de se desserrer en raison d'un usage très fréquent et pourraient avoir besoin d'un ajustement des vis. Il s'agit d'une opération très simple ne demandant aucune habileté particulière.

2. NETTOYAGE DE PANNEAUX AVEC REVÊTEMENT VINYLIQUE SEMI-RIGIDE ET AVEC REVÊTEMENT VINYLIQUE SUR SUPPORT CELLULOSE OU COTON

2.1 Élimination des taches locales

Produit : Détergent neutre ou ammoniacque.

Marche à suivre :

- Diluer un peu de produit dans de l'eau chaude (utiliser de l'ammoniacque pour les taches les plus difficiles uniquement).
- Appliquer cette solution sur la tache et le pourtour à l'aide d'une éponge, d'une lavette ou d'un chiffon bien essoré (ne pas frotter énergiquement).
- Rincer à l'eau.
- Sécher avec une peau de chamois synthétique.

Note : Pour les taches spéciales, nous vous conseillons de consulter un expert en produits d'entretien.

2.2 Entretien périodique de surfaces étendues

La fréquence du nettoyage dépend des sollicitations du matériel. Pour les revêtements vinyliques sur support coton, il est conseillé d'espacer davantage le nettoyage.

Procéder comme décrit au chapitre précédent, mais laisser sécher sans passer la peau de chamois.

M82 GUIDE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

3. NETTOYAGE DE PANNEAUX REVÊTUS DE BOIS NOBLES

Eliminación de manchas locales

Produit : Spécifique pour le nettoyage bois.

Marche à suivre :

- Appliquer le produit sur le chiffon choisi pour nettoyer la surface. Ne jamais appliquer directement sur la surface, car il pourrait laisser des taches.
- Frotter doucement la surface avec le chiffon imprégné.
- Pour enlever tout reste de produit, frotter avec un chiffon sec.

4. NETTOYAGE DE TRACES DE PEINTURE EN POUDRE POLYESTER OU ÉPOXY-POLYESTER SUR DES ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES

4.1 Élimination des taches locales

Produit : Détergent neutre ou ammoniacale.

Marche à suivre :

- Diluer un peu de produit dans de l'eau chaude (utiliser de l'ammoniaque pour les taches les plus difficiles uniquement).
- Appliquer cette solution sur la tache et le pourtour à l'aide d'une éponge, d'une lavette ou d'un chiffon bien essoré (ne pas frotter énergiquement).
- Rincer à l'eau.
- Sécher avec une peau de chamois synthétique.

Note : Pour les taches spéciales, nous vous conseillons de consulter un expert en produits d'entretien.

4.2 MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN GRANDES SUPERFICIES

La periodicidad de la limpieza dependerá del uso que se hace de las instalaciones. Se siguen los mismos pasos que en el punto anterior, dejando secar la superficie limpiada sin necesidad de gamuza.

M82 GUIDE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

5. NETTOYAGE D'ÉLÉMENTS VITRÉS

Élimination des taches locales et entretien périodique.

Produit : ammoniacale.

Marche à suivre :

- Diluer un peu de produit dans de l'eau chaude.
- Appliquer la solution sur la surface à l'aide d'un chiffon humide.
- Laisser sécher.

NOTE:

Il est possible d'utiliser un produits spécial vitres en respectant les instructions du fabricant. Ce produit doit être incolore : en effet, si lors de l'application il pénètre entre la vitre et le joint, il faudrait procéder au démontage du module pour l'éliminer.

2005