

dynamobel

M92 FUGA
GUIDE D'ENTRETIEN
ET DE NETTOYAGE

M92 FUGA GUIDE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

Le client et/ou l'utilisateur trouveront dans ce guide les principes de base à respecter lors du nettoyage et de l'entretien de la cloison démontable M92 Fuga, afin d'optimiser le comportement et la durabilité du système..

1. ENTRETIEN

Ce produit ne nécessite pratiquement pas d'entretien. Seuls les boutons et les poignées des portes sont susceptibles de se desserrer en raison d'un usage très fréquent et pourraient avoir besoin d'un ajustement des vis. Il s'agit d'une opération très simple ne demandant aucune habileté particulière.

D'autre part, le châssis double vitrage, bien que très isolant, n'est pas une fermeture étanche. En conséquence, il se peut que, si la pose s'est déroulée dans des conditions météorologiques adverses, un démontage des modules vitrés soit nécessaire, pour procéder au nettoyage intérieur de ceux-ci. Les démonter et les nettoyer suivant la procédure habituelle.

2. NETTOYAGE DE PANNEAUX AVEC REVÊTEMENT VINYLIQUE SEMI-RIGIDE ET REVÊTEMENT VINYLIQUE SUR SUPPORT CELLULOSE OU COTON

2.1 Élimination des taches locales

Produit : Détergent neutre ou ammoniacque.

Marche à suivre :

- Diluer un peu de produit dans de l'eau chaude (utiliser de l'ammoniacque pour les taches les plus difficiles uniquement).
- Appliquer cette solution sur la tache et le pourtour à l'aide d'une éponge, d'une lavette ou d'un chiffon bien essoré (ne pas frotter énergiquement).
- Rincer à l'eau.
- Sécher avec une peau de chamois synthétique.

Note : Pour les taches spéciales, nous vous conseillons de consulter un expert en produits d'entretien.

2.2 Entretien périodique de surfaces étendues

La fréquence du nettoyage dépend des sollicitations du matériel. Pour les revêtements vinyliques sur support coton, il est conseillé d'espacer davantage le nettoyage.

Procéder comme décrit au chapitre précédent, mais laisser sécher sans passer la peau de chamois.

M92 FUGA GUIDE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

3. NETTOYAGE DE PANNEAUX REVÊTUS DE BOIS NOBLES

Élimination des taches locales

Produit : Spécifique pour le nettoyage bois.

Marche à suivre :

- Appliquer le produit sur le chiffon choisi pour nettoyer la surface. Ne jamais appliquer directement sur la surface, car il pourrait laisser des taches.
- Frotter doucement la surface avec le chiffon imprégné du produit cité.
- Pour enlever tout reste de produit, frotter avec un chiffon sec.

4. NETTOYAGE DE TRACES DE PEINTURE EN POUDRE POLYESTER OU ÉPOXY-POLYESTER SUR DES ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES

4.1 Élimination des taches locales

Produit : Détergent neutre ou ammoniacale.

Marche à suivre :

- Diluer un peu de produit dans de l'eau chaude (utiliser de l'ammoniacale pour les taches les plus difficiles uniquement).
- Appliquer cette solution sur la tache et le pourtour à l'aide d'une éponge, d'une lavette ou d'un chiffon bien essoré (ne pas frotter énergiquement).
- Rincer à l'eau.
- Sécher avec une peau de chamois synthétique.

Note : Pour les taches spéciales, nous vous conseillons de consulter un expert en produits d'entretien.

4.2 Entretien périodique de surfaces étendues

La fréquence du nettoyage dépend des sollicitations du matériel. Procéder comme décrit au chapitre précédent, mais laisser sécher sans passer la peau de chamois.

M92 FUGA GUIDE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

5. NETTOYAGE D'ÉLÉMENTS VITRÉS

Éliminer les taches locales et entretien périodique.

Produit : ammoniacal.

Marche à suivre :

- Diluer un peu de produit dans de l'eau chaude.
- Appliquer la solution à l'aide d'un chiffon humide sur la surface.
- Laisser sécher.

NOTE :

Il est possible d'utiliser un produit spécial vitres en respectant les instructions du fabricant. Ce produit doit être incolore : en effet, si, lors de l'application, il pénètre entre la vitre et le joint, il faudrait procéder au démontage du module pour l'éliminer.

2005